

Grafolub NS-111

Descripción

Grafolub NS-111 es un concentrado en base a grafito micronizado con la más alta pureza, contiene un paquete de aditivos antiherrumbre y antioxidantes sobre una base sintética. Este lubricante **Lubdeco** está formulado especialmente para proporcionar lubricación y reducir fricción a superficies deslizantes, bajo extrema presión y en un amplio rango de temperaturas (hasta 450°C).

Aplicación

Lubdeco recomienda que este producto sea aplicado en cojinetes y baleros en carros de hornos, cadenas transportadoras, tortillería sujeta a ambiente corrosivo y cuando se requiera aflojamiento. También puede ser aplicado en mecanismos sujetos a altas temperaturas donde se requiere una lubricación con alta resistencia por períodos prolongados.

Características Técnicas

Prueba		Grafolub NS-111
Grado NLGI	ASTM D-217	1
Penetración trabajada a 60 golpes 25°C	ASTM D-217	300-330
Punto de goteo	ASTM D-566	No gotea
Color	---	Gris acero
Temperatura máxima de trabajo	---	450°C

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación:

Cubeta con 18 kilos

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos.

Tel: 01-800-90-LUBDECO

E-Mail: lubdeco@infosel.com.mx