



Boletín Técnico



Agma Security EP Lubricants

Descripción

Agma Security EP son lubricantes de calidad Premium fabricados con aceites altamente refinados para usos severos de extrema presión y alta lubricidad. **Agma Security EP** están formulados con paquetes preventivos de oxidación y anti-desgaste necesarios para cumplir con las normas de operación internacional y lograr extender la vida útil de los equipos.

Aplicación

- AGMA 250 03, 250 04
- ATS NS 384 161
- Cincinnati Milacron P-35,P-59,P-63,P-74,P-76,P-77,P-78
- David Brown ET-19
- DIN 51517
- Lee Norse 100-02
- API GL-4
- Public Authority PAS 06-4 GSP
- US Steel 135,136,222,224
- Cleveland Worm Gear

Ventajas

- Propiedades de extrema presión.
- Un alto punto flash.
- Buenas propiedades Hidrofóbicas.
- Excelentes propiedades anti-oxidantes y anti-desgaste.
- Excelentes propiedades surfactantes.

Características Técnicas

Prueba	460 W	680 W	1000 W
Viscosidad cSt @ 40°C	460	680	1000
Viscosidad cSt @ 100°C	30.7	35.9	43.2
Viscosidad SUS @ 100°F	2138	N.A.	N.A.
Viscosidad SUS @ 210°F	145.7	N.A.	N.A.
Índice de viscosidad	96.3	85.0	80.0
Punto flash COC °C	>280	>280	>280
Punto flash COC °F	>540	>540	>540
Punto de congelación °C/°F	-6/20	0/32	2.2/36
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa
Gravedad específica	.910	.918	.920

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación:

Tambor con 200 litros.

Cubeta con 19 litros.

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos

Lubdeco S.A. de C.V.

Keramos 122-A Col. Del Prado

Monterrey N.L. C.P. 64410

México

Monterrey +52 (81) 8372-1358
 +52 (81) 8372-1458
 +52 (81) 8375-2046 (Fax)
 E-mail info@lubdeco.com

www.lubdeco.com

