

Exact AW

Descripción

Exact AW es un lubricante de excelente calidad que contiene varios aceites de grado alimenticio y formulado con la más alta calidad de aditivos para ofrecer un prolongado servicio en condiciones de operación. **Exact AW** tiene certificación alimenticia internacional y todos los ingredientes son aprobados por la FDA, y están registrados por la NSF H1. Todos los grados de viscosidad están formulados específicamente para operar en condiciones húmedas o secas de procesos alimenticios, previniendo la oxidación y extendiendo la vida productiva del equipo.

Aplicación

Exact AW es ideal para procesos alimenticios y áreas farmacéuticas, aplicaciones hidráulicas, es compatible con elastómeros y materiales sellantes. También se aplica en compresores rotatorios de tornillos, lubricadores para aerolíneas con el ISO grado 22 y 23, alta presión o sobrecarga frecuente, cualquiera lubricación y sistemas de aceite.

Ventajas

- Resistente a la oxidación.
- Excelente contra la corrosión.
- Ofrece beneficios en contra de fricción y protege al equipo en condiciones de operación.
- Es aplicable en procesos alimenticios ya que es seguro en ingestión accidental.

Características Técnicas

Prueba	32	46	68	100
Viscosidad cSt @ 40°C	32	46	68	100
Viscosidad cSt @ 100°C	5.9	7.1	9.0	12.2
Viscosidad SUS @ 100°F	150	215	315	464
Viscosidad SUS @ 210°F	43.6	48.3	59.6	63.5
Índice de viscosidad	130	113	106	113
Punto de inflamabilidad COC °C	206	226	227	>240
Punto de inflamabilidad COC °F	403	439	441	>464
Punto de congelación °C/°F	-17/1	-17/1	-17/1	-15/1
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	pasa
Gravedad específica	.852	.859	.864	.865

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación

Tambor con 180 kilos
Cubeta con 18 kilos

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas no dude en contactarnos.

Tel 01-800-90-LUBDECO:

E-mail: lubdeco@infosel.com.mx

Commonwealth
EXPERIENCE THE TECHNOLOGY **Oil**