

Boletín Técnico



Exact EP Gear Lubes

Descripción

Exact EP Gear Lubes es un lubricante de excelente calidad que contiene varios aceites de grado alimenticio y formulado con la más alta calidad de aditivos para ofrecer un prolongado servicio en condiciones de operación. **Exact EP Gear Lubes** tiene certificación alimenticia internacional y todos los ingredientes son aprobados por la FDA, y están registrados por la NSF H1. Todos los grados de viscosidad están formulados específicamente para operar en condiciones húmedas o secas de procesos alimenticios, previniendo la oxidación y extendiendo la vida productiva del equipo. Esta gama de productos puede ir acompañada del subfijo W que significa aditivado con compuestos sólidos para trabajo pesado.

Aplicación

Exact EP Gear Lubes es ideal para procesos en industrias alimenticias, es compatible con elastómeros y material sellante. Excelente en sistemas de engranaje, insolubilidad en combinación con agua y es resistente a los ácidos provenientes de alimentos al igual que componentes alcalinos.

Ventajas

- Ofrece beneficios en contra de la fricción y protege al equipo en condiciones de operación.
- Es aplicable en procesos alimenticios ya que es seguro en ingestión accidental.
- Resistente a la oxidación.
- Excelente contra la corrección.



Características Técnicas

Prueba	68	100	150	220	320	460	68W	100W	150W	220W	320W	460W
Viscosidad cSt @ 40°C	68	100	150	220	320	460	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 100°C	9.0	12.0	16.0	19.0	25	30	9.0	12.0	16.0	19.0	25	30
Viscosidad SUS @ 100°F	315	530	775	1100	1600	2250	315	530	775	1100	1600	2250
Viscosidad SUS @ 210°F	59.6	65	85	95	117	140	59.6	65	85	95	117	140
Índice de viscosidad	110	100	95	95	100	93	110	100	95	95	100	93
Punto de inflamabilidad COC °C	227	>240	>240	>240	>240	>240	227	>240	>240	>240	>240	>240
Punto de inflamabilidad COC °F	441	>464	>464	>464	>464	>464	441	>464	>464	>464	>464	>464
Punto de congelación °C/°F	-17/0	-15/5	-18/0	-18/0	-20/-4	-30/-22	-17/0	-15/5	-18/0	-18/0	-20/-4	-30/-22
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	pasa
Gravedad específica	.864	.865	.865	.875	.900	.910	.864	.865	.865	.875	.900	.910

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación

Tambor con 200 litros
Cubeta con 20 Litros

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas no dude en contactarnos.

Tel: 01-800-90-LUBDECO

E-mail: lubdeco@infosel.com.mx