

## Precise Zinc Free AW Lubricating Oils

### Descripción

**Precise zinc free AW** es un lubricante de optima calidad, con aditivos anti-desgaste, y aceites hidrofraccionados para mejorar la estabilidad del mismo. **Precise zinc free AW** está formulada especialmente para trabajar bajo un rango de temperaturas normales y proporciona protección contra el desgaste, corrosión, oxidación y humedad.

### Aplicación

**Precise zinc free AW** es ideal para aplicaciones hidráulicas, para operar en temperaturas altas; también en alta presión o frecuente sobrepeso.

### Características Técnicas

Prueba	32	46	68
Viscosidad cSt @ 40°C	32	46	68
Viscosidad cSt @ 100°C	5.3	6.7	9.1
Viscosidad SUS @ 100°F	150.5	214	330
Viscosidad SUS @ 210°F	43.6	48.1	54.0
Índice de viscosidad	98.3	98.0	98.0
Punto de inflamabilidad COC °C	>205	>210	>210
Punto de inflamabilidad COC °F	>401	>410	>410
Punto de congelación °C	-30	-22	-22
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

### Presentación

Tambor con 200 litros  
Cubeta con 20 Litros

### Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas no dude en contactarnos.

Tel 01-800-90-LUBDECO:

E-mail: [lubdeco@infosel.com.mx](mailto:lubdeco@infosel.com.mx)

