

Agma Security EP Lubricants

Descripción

Agma Security EP son lubricantes de calidad Premium fabricados con aceites altamente refinados para usos severos de extrema presión y alta lubricidad. **Agma Security EP** están formulados con paquetes preventivos de oxidación y anti-desgaste necesarios para cumplir con las normas de operación internacional y lograr extender la vida útil de los equipos.

Aplicación

- AGMA 250 03, 250 04
- ATS NS 384 161
- Cincinnati Milacron P-35,P-59,P-63,P-74,P-76,P-77,P-78
- David Brown ET-19
- DIN 51517
- Lee Norse 100-02
- API GL-4
- Public Authority PAS 06-4 GSP
- US Steel 135,136,222,224
- Cleveland Worm Gear

Ventajas

- Propiedades de extrema presión.
- Un alto punto flash.
- Buenas propiedades Hidrofóbicas.
- Excelentes propiedades anti-oxidantes y anti-desgaste.
- Excelentes propiedades surfactantes.

Características Técnicas

Prueba	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 40°C	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 100°C	8.6	11.2	14.7	18.9	24.2	30.6
Viscosidad SUS @ 100°F	315	463	695	1019	1482	2131
Viscosidad SUS @ 210°F	54.4	63.5	76.7	93.8	116.6	145.2
Índice de viscosidad	97.5	97.1	96.8	96.5	96.2	96.0
Punto flash COC °C	>225	>235	>240	>245	>250	>250
Punto flash COC °F	>437	>455	>464	>473	>482	>482
Punto de congelación °C/°F	-20	-18	-20/-4	-18/0	-18/0	-18/0
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Gravedad específica	.864	.865	.875	.884	.888	.894

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación:

Tambor con 200 litros.

Cubeta con 19 litros.

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos

Lubdeco S.A. de C.V.
Keramos 122-A Col. Del Prado
Monterrey N.L. C.P. 64410
México

Monterrey +52 (81) 8372-1358
+52 (81) 8372-1458
+52 (81) 8375-2046 (Fax)
E-mail info@lubdeco.com

www.lubdeco.com

Commonwealth
EXPERIMENTE LA TECNOLOGIA **Oil**