

Lubdeco 845 HTG

Descripción

La línea de grasas **Lubdeco 845 HT** se caracteriza por sus materias primas especialmente seleccionadas y compuestos especiales. **Lubdeco** en esta línea de grasas presenta un grupo de productos con características especiales como una resistencia elevada de valor Timken, una inexistencia de punto de goteo, buena adhesividad, entre otras.

Aplicación

La aplicación de la línea **Lubdeco 845 HT** se puede considerar como universal, ya que reúne todas las características básicas de aplicación. Específicamente esta línea de grasas **Lubdeco** tiene excelentes resultados en equipos pesados con cargas elevadas intermitentes. Por la propiedad que caracteriza a estas grasas, inexistencia de temperatura de goteo, se hace ideal su aplicación en la lubricación de equipos sujetos a temperaturas de trabajo de hasta 270°C constantes y hasta 300°C en intervalos. Dentro de la línea **Lubdeco 845** se cuenta con la sub-línea: **Lubdeco 845 HTG** la cual se recomienda en donde la aplicación demande que la grasa contenga una cantidad de grafito.

Ventajas

Todas las grasas de la línea **Lubdeco 845 HT** presentan como ventajas.

- Buena estabilidad mecánica
- Excelente protección contra el desgaste
- Excelente protección contra la corrosión
- Muy buena resistencia al lavado por agua
- Muy buena adhesividad
- Sin punto de goteo
- Elevado valor Timken

Producto	Grado NLGI	Color
Lubdeco 845 HT	0,1,2 y 3	Café Claro
Lubdeco 845 HTG	1, 2 y 3	Oscuro

La línea 845 puede incluir otros productos, no mencionados en el presente boletín técnico, en donde la aplicación demanda lubricantes con características de desempeño especializadas.

Boletín Técnico



Características Técnicas

Prueba	Norma	845	845	845	845	845	845	845
		HT 0	HT 1	HT 2	HT 3	HTG 1	HTG 2	HTG 3
Grado NLGI	ASTM-D-217	0	1	2	3	1	2	3
Penetración @ 25°C	ASTM-D-217	355-385	310-340	265-295	220-250	310-340	265-295	220-250
Estabilidad mecánica (% cambio)	ASTM-D-217-A	15% máx.	10% máx.	10% máx.	10% máx.	10% máx.	10% máx.	10% máx.
Temperatura de Goteo	ASTM-D-566	No gotea	No gotea	No gotea	No gotea	No gotea	No gotea	No gotea
Lavado por agua	ASTM-D-1264	5% máx.	5% máx.	5% máx.	5% máx.	5% máx.	5% máx.	5% máx.
Carga Timken	ASTM-D-2509	45 lb.	45 lb.	45 lb.	45 lb.	45 lb.	45 lb.	45 lb.
Color	-	Café claro	Café claro	Café claro	Café claro	Oscuro	Oscuro	Oscuro

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación

Tambor con 180 kilos

Cubeta con 18 kilos

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos.

Tel: 01-800-90-LUBDECO

E-Mail: lubdeco@infosel.com.mx