

## Grafomolde

### Descripción

**Grafomolde** es una suspensión coloidal dispersa en un aceite mineral altamente refinado con un paquete adecuado de aditivos anti-desgaste, anti-oxidante y anti-herrumbre. El **Grafomolde** forma una película lubricante y antiadherente en las superficies de los moldes, brindando protección en el acabado de los moldes para la producción de botellas de vidrio.

### Aplicaciones

**Grafomolde** esta diseñado para ser aplicado con mota, una vez impregnada se aplica directamente al molde, corona y fondo para prevenir defectos en el envase.

### Características Técnicas

Prueba	Norma	Grafomolde
Gravedad específica	ASTM D-287	0.8430 gr/ml
Viscosidad SUS a 37.8°C	ASTM D-88	160 – 165
Punto Flash	ASTM D-92	175 °C
Punto de ignición	-	180 °C

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

### Presentación

Cubeta con 19 lts.

Tambor con 200 lts.

### Contacto

Si quisiera saber un poco mas de nuestros productos para la industria no dude en contactarnos:

Lubdeco S.A. de C.V.

Keramos 122-A Col. Del Prado

Monterrey N.L. C.P. 64410

México

Monterrey .....+52 (81) 8372-1358  
+52 (81) 8372-1458  
+52 (81) 8375-2046 (Fax)

E-mail .....info@lubdeco.com

**www.lubdeco.com**