

Lubdeco Grafolub 127 y 127M

Descripción

Lubdeco Grafolub 127 y Grafolub 127M son fluidos lubricantes diseñados con materias primas no tóxicas de grado alimenticio, para aplicarse en las cadenas, sprokets y mecanismos localizados en las bandas transportadoras de productos alimenticios que se introducen en hornos con temperaturas superiores a 300°C y a esfuerzos constantes.

Aplicación

Lubdeco Grafolub 127 y Grafolub 127M se pueden aplicar por espray con pistola o brocha a las piezas que se van a lubricar, dejando una película fina. Estos productos no requieren ser diluidos, y su aplicación es directa.

Ventajas

- Tenacidad y adherencia a la superficie metálica.
- Se mantiene estable a elevadas temperaturas.
- Alarga los períodos de lubricación.
- Contiene aditivos para soportar extrema presión
- Inhibe la herrumbre.
- No es tóxico, al contacto con los alimentos.
- El **Grafolub 127 M** contiene espesantes que mantiene en suspensión el producto.

Características Técnicas

Prueba	Grafolub 127	Grafolub 127 M
Color	Negro	Negro
Consistencia	Semi-liquido	Semi-liquido
Sustancia dispersa	Grafito alta pureza	Grafito alta pureza
Vehículo	Fluido libre de metales tóxicos	Fluido libre de metales tóxicos
Sólidos	18% máx.	18% máx.
Tamaño de partícula	25 micras	25 micras.
PH	9	9
Gravedad especifica	1.1 – 1.3 gr/ml	1.165 gr/ml
Espesante	NO	SI

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación:

Cubeta con 20 kilos

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas para la industria no dude en contactarnos.

Tel: 01-800-90-LUBDECO

E-Mail: lubdeco@infosel.com.mx