

Boletín Técnico



Precise AW R&O Lubricating Oils

Descripción

Precise AW R&O lubricating oils son lubricantes de primera calidad hechos con la más fina base de bright stock. **Precise AW R&O lubricating oils** tiene un precio económico a pesar su excepcional calidad y sus características. **Precise AW R&O lubricating oils** esta especialmente formulado para operar bajo condiciones normales de temperatura. Está compuesto con un paquete de aditivos que proporcionan protección contra el desgaste, la corrección, la oxidación y la humedad.

Aplicación

Precise AW R&O lubricating oils es ideal en aplicaciones hidráulicas, constante presión o sobrecarga frecuente y cualquier propósito de lubricación.

Características Técnicas

Prueba	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 40°C	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Viscosidad cSt @ 100°C	4.3	5.3	6.7	8.6	11.2	14.7	18.9	24.2	30.6
Viscosidad SUS @ 100°F	106.3	150.5	214	315	463	695	1019	1482	2131
Viscosidad SUS @ 210°F	40.4	43.6	48.1	54.4	63.5	76.7	93.8	116.6	145.2
Índice de viscosidad	98.5	98.3	98.0	97.5	97.1	96.8	96.5	96.2	96.0
Punto de inflamabilidad COC °C	>190	>205	>210	>225	>235	>240	>245	>250	>250
Punto de inflamabilidad COC °F	>374	>401	>410	>437	>455	>464	>473	>482	>482
Punto de congelación °C	-30	-30	-22	-29	-24	-20	-18	-18	-18
Oxidación	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Gravedad específica	0.850	0.860	0.864	0.868	0.874	0.878	0.884	0.888	0.894

Los valores especificados son valores típicos de producción. Estos no constituyen una especificación.

Presentación

Tambor con 200 litros
Cubeta con 20 Litros

Contacto

Para mayor información sobre nuestras grasas no dude en contactarnos.

Tel 01-800-90-LUBDECO:

E-mail: lubdeco@infosel.com.mx

